

# GEDA® 500 Z DUO



**Zahnstangenaufzug mit verzinktem  
Stahlmast, einsetzbar als Durchfahr-  
bühne sowie als Schwenkbühne**

- Tragfähigkeit 500 kg
- Hubgeschwindigkeit 30 m/min.
- Förderhöhe 100 m
- Antrieb 5,5 kW/400 V/50 Hz

**Rack and pinion hoist with galvanised  
steel mast, applicable as drive through and  
swivelling platform**

- load capacity 500 kg
- lifting speed 30 m/min
- lifting height 100 m
- drive 5.5 kW/400 V/50 Hz

**TEMPORÄR-  
ANLAGEN  
Temporary  
Installations**

**PERMANENT-  
ANLAGEN  
Permanent  
Installations**

**SPEZIAL-  
PRODUKTE  
Special  
Products**

**SERVICE  
Service**

**GEDA®**  
ORIGINAL

**Temporäranlagen/Temporary Installations**

GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG  
Mertinger Straße 60  
D-86663 Asbach-Bäumenheim  
Tel. +49(0)9 06-98 09-0  
Fax +49(0)9 06-98 09-50  
info@geda.de  
<http://www.geda.de>

GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG  
Niederlassung Nord-West  
Marie-Curie-Straße 11  
D-59192 Bergkamen-Rünthe  
Tel. +49(0)23 89-98 74 32  
Fax +49(0)23 89-98 74 33

**GEDA®**  
ORIGINAL

**Permanentanlagen/Permanent Installations**

GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG  
Niederlassung Gera  
Ernst-M.-Jahr-Straße 5  
D-07552 Gera  
Tel. +49(0)3 65-552 80-0  
Fax +49(0)3 65-552 80-29  
fassadenbefahranlagen@geda.de  
<http://www.geda.de>